

## CAJAS FUERTES ARMA LARGA

Ref. 108 - AL



**REF. 108 Modelos: AL-117 - AL-225 - AL-290 - AL-394 - AL-880**

### Características técnicas:

**Caja fuerte** construida en chapa de acero F-111 laminada en frío, formada por un doble cuerpo, uno exterior de espesor 3 mm. y otro interior de espesor 2 mm., entre los cuales se encuentra una pared de defensa de 32 mm. compuesta por una masa conglomerada refractaria de alta resistencia **"IMPACT"**, a la cual se le añade un conjunto de agujas de acero distribuidas estratégicamente,

Protegiendo los mecanismos de cierre se incorpora una placa de aleación especial, antitaladro y resistente al fuego (soplete). En la parte interior de la puerta lado bisagras, incorpora un perfil de acero aleado, impidiendo la extracción de la puerta en caso de ataque al conjunto de bisagras.

**Acabados:** Pintura de Poliuretano

proporcionándole una mayor solidez y resistencia a los ataques físicos. Dicha serie ha sido homologada por el Laboratorio " **L G A I** " con un grado de Resistencia I, según Norma Europea EN 1143-1-97.

**La puerta** va montada sobre un doble juego de bisagras exteriores, permitiendo una apertura a 180°. hacia el sentido derecho.

**Sistema de cierre:** Está compuesto por un mecanismo de tres pestillos cilíndricos de 23 mm. en acero inoxidable, accionados por una cerradura arrastre de alta seguridad antimanipulación de siete borjas accionadas por una llave modelo **SOLER** de perfil especial, construida en acero inoxidable.

texturada de color Gris Ral 7032 y mecanismos exteriores cromados.

**Distribución interior:** dispone de estante fijo divisor. para la ubicación de munición o accesorios, y soportes amortiguantes de Tremolan Antracita pared y base para apoyo del cañón y culata.

**Preparadas para su anclaje** a la pared.

Modelo	Dimensiones Exteriores			Dimensiones Interiores			Capacidad		Peso Kg.		
	Alto	Ancho	Fondo	Alto	Ancho	Fondo	Pestillos	Estantes		Litros	Armas
<b>AL-117</b>	1.350	300	290	1.280	230	194	3	1 fijo	57	3	160
<b>AL-225</b>	1.550	440	330	1.480	370	234	3	1 fijo	128	5	310
<b>AL-290</b>	1.550	570	330	1.480	500	234	3	1 fijo	173	7	405
<b>AL-394</b>	1.550	770	330	1.480	700	234	3	1 fijo	242	10	545
<b>AL-880</b>	1.550	1.070	530	1.480	1.000	420	3+1+1	1 fijo	620	20	1.200

Medidas en milímetros. + Las bisagras exteriores sobresalen 20 mm. del cuerpo.

[Accesorios Opcionales](#)