



Mod. F

REF. 109 Modelos: F-1 - F-2 - F-3 - F-4

Características técnicas:

Caja fuerte: construida en chapa de acero laminado en frío y curvada mecánicamente, dotada de unos ángulos en su parte posterior para evitar su extracción del muro El Marco construido con chapa de acero haciendo una cámara, y rellena de un compacto de alta resistencia "**IMPACT**", formando Cinturón blindado, obteniendo un bloque de defensa de una gran solidez y resistencia a los ataques físicos, alrededor de la puerta, para conseguir una gran protección a los alojamientos de los pestillos de cierre.

La puerta va montada sobre una bisagra brinque interior permitiendo una apertura de 95° hacia el sentido derecho.

Sistema de cierre: Está compuesto por un mecanismo de pestillos cilíndricos

bloqueados por una cerradura de alta seguridad anti-manipulación de siete borjas accionadas por una llave modelo **SOLER** de perfil especial, construida en acero inoxidable y una cerradura secreto de Pulsador a Pomo y Botón, permitiendo veinte millones de combinaciones.

Protegiendo los mecanismos de cierre se incorporan dos placas de aleación especial, anti-taladro y resistentes al fuego (soplete).

Distribución interior: dispone de estantes regulables en altura y departamento secreto incorporado

Acabados: Pintura de Poliuretano texturada de color Gris Ral 7032 y mecanismos exteriores cromados.

de 23 mm. (F-1 y F-2) y de 30 mm. (F-3 y F-4) bañados al cromo, accionados por un mando y

 **Diseñada para ser empotrada** en el muro, pared o revestida de hormigón.

Modelo	Dimensiones Exteriores				Dimensiones Interiores				Estantes	Volumen	Peso
	Alto	Ancho	Fondo	Marco	Alto	Ancho	Fondo	Pestillos		litros	Kg.
F-1	310+100	420	250	100	357	350	148	2	1	18	59
F-2	410+100	520	250	100	457	450	148	2+1+1	1	31	76
F-3	510+100	550	410	130	516	460	296	2+1+1	1	71	119
F-4	710+100	610	410	130	716	520	296	3+1+1	2	111	163

Medidas en milímetros, + Mandos exteriores sobresalen 50 mm. del cuerpo.

Accesorios Opcionales
S. Mecánico
S. Electrónico